Unité de Contrôle d'Accès (Cabine de Sécurité & d'Accueil)

Poste de surveillance et de contrôle clé en main et déplaçable, conçu pour les campings européens, parcs résidentiels de loisirs, marinas et sites sécurisés. Offre une visibilité périmétrique complète à 360° grâce à ses vitrages de sécurité trempés de 4 mm sur châssis aluminium (dont une fenêtre ouvrante) et sa porte d'entrée en PVC renforcé. Livrée entièrement assemblée et pré-câblée : positionnez-la simplement au chariot élévateur et raccordez-la au réseau électrique.



Vitrage Panoramique 360°



Guichet de Contrôle & Accès



Porte PVC Haute Résistance

FINITIONS ARCHITECTURALES EXTÉRIEURES

Série SafranCity	Série AntraCity	Série PrimeCity
Façade à lames composites aspect bois chaleureux sur structure anthracite. Esthétique naturelle idéale pour les parcs naturels et sites glamping.	Finition architecturale moderne intégrale gris anthracite RAL 7016. Style industriel épuré pour complexes contemporains et marinas.	Panneaux blanc cassé RAL 9002. Finition lumineuse, soignée et réfléchissant le rayonnement solaire pour tout poste de contrôle.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Normes structurelles certifiées TSE

PARAMÈTRE	DÉTAIL TECHNIQUE & NORME MATÉRIAU
Configuration	Cabine de garde et d'accueil clé en main déplaçable (observation 360°, enveloppe isolée, pré-câblée)
Dimensions extérieures	220 cm (Longueur) × 220 cm (Largeur) × 230 cm (Hauteur) (dimensions sur mesure disponibles)
Visibilité périmétrique	Observation intégrale 360° sur 4 faces : verre de sécurité trempé 4 mm avec cadres aluminium (1 fenêtre ouvrante + 3 fixes)
Porte d'entrée	Porte en profilé PVC renforcé série épaisse haute résistance avec serrure de sécurité multipoints à cylindre intégrée
Isolation murs & toiture	Panneaux sandwich haute densité EPS 40 mm (classe au feu B1, densité 14–16 kg/m^3 ; isolation thermique K : 0,62 $kcal/m^2h°C$)
Toiture & capacité de charge	Système de panneau sandwich isolé avec coiffe 40 mm ; charge de neige 80 kg/m^2, résistance au vent 102 km/h
Châssis & revêtement de sol	Châssis en profilés d'acier galvanisé formés à froid recouvert d'un panneau haute résistance de 16 mm et revêtement PVC antidérapant 2,5 mm
Infrastructure électrique	Système standard 220V prêt à brancher : relais différentiel DDR 16A (30 mA), éclairage LED, interrupteurs et prises 3 × 2,5 mm^2

PARAMÈTRE	DÉTAIL TECHNIQUE & NORME MATÉRIAU
Directive d'installation	Aucun assemblage requis. Livrée 100 % pré-assemblée ; il suffit de la raccorder au courant sur une dalle plane et de niveau
Mobilité & manutention	Passages de fourches intégrés à la base et platines de levage supérieures renforcées pour mise en place par grue ou chariot élévateur

Surveillance 360° sans angle mort

Vitrée sur les quatre côtés en verre trempé de 4 mm, permettant au personnel de superviser les portails, files d'attente et barrières en toute sécurité.

Livraison 100 % prête à l'emploi

Aucun chantier ni équipe de montage requis sur site. Déchargez au chariot élévateur, branchez l'alimentation électrique et démarrez l'exploitation immédiatement.

Fabricant direct : Usine de production intégrée à Sakarya, Turquie. | **Logistique :** Conditionnement export et livraison directe par semi-remorques tautliner grand volume dans toute l'Europe.