SanitaCamp
ARCHITECTURE SANITAIRE MODULAIRE • HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

FICHE TECHNIQUE
Réf. : SC-DTC-2026-EU

Cabines WC Doubles Indépendantes (Série Double Emplacement)

Solution sanitaire double compartiment clés en main, spécialement conçue pour les villages de vacances et campings européens. Réunit deux unités WC privatives entièrement cloisonnées sous un même toit compact — optimisant l'emprise au sol des infrastructures tout en doublant les revenus locatifs des emplacements avec sanitaires privés.


Double Accès Privatif (PrimeCity)


2 Compartiments Cloisonnés


WC Céramique, Lave-Mains & Miroir

FINITIONS ARCHITECTURALES EXTÉRIEURES

Série SafranCity	Série AntraCity	Série PrimeCity
Bardage composite à claire-voie aspect bois chaleureux sur structure en acier anthracite. S'intègre harmonieusement aux parcs nature et sites glamping.	Finition architecturale moderne intégrale Gris Anthracite RAL 7016. Style contemporain adapté aux emplacements côtiers et aires de camping-cars.	Panneaux blanc gris épurés RAL 9002. Esthétique lumineuse, hygiénique et réfléchissant le rayonnement solaire pour les campings commerciaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES & CONSTRUCTION

PARAMÈTRE	DÉTAIL TECHNIQUE & STANDARD MATÉRIAUX
Configuration	2 × compartiments privatifs indépendants avec cloison centrale isolée phoniquement et thermiquement
Dimensions Extérieures	220 cm (Longueur) × 120 cm (Largeur) × 230 cm (Hauteur)
Poids Approximatif	280 – 300 kg (Structure renforcée, haute résistance au vent et déplaçable au chariot élévateur)
Châssis & Mobilité	Structure en acier galvanisé profilé à froid avec passages de fourches intégrés dans le soubassement
Isolation Murs & Toiture	Panneaux sandwichs composites isolés PSE haute densité 40 mm (confort acoustique & thermique)
Plancher & Revêtement de Sol	Sous-plancher fibrociment haute résistance 14 mm + vinyle PVC antidérapant commercial 2 mm
Équipements Sanitaires (par Cabine)	1× WC en céramique avec réservoir, 1× lave-mains en céramique, mitigeur chromé, miroir, dérouleur papier (2 ensembles au total)
Électricité & Ventilation	Tableau de distribution fusibles 16 A séparé, double plafonnier LED indépendant, interrupteurs, prises avec terre, double extracteur mécanique
Raccordements Plomberie	Arrivée d'eau potable standard 1/2" + sortie d'évacuation gravitaire 110 mm (collecteur double intégré)
Portes & Sécurité d'Accès	2× portes extérieures isolées en acier avec serrures à cylindre à clé indépendantes pour attribution par emplacement

NORMES COMMERCIALES EUROPÉENNES

Desservir Deux Emplacements via 1 Raccordement Alimente deux emplacements adjacents de façon autonome grâce à un collecteur interne relié à une sortie unique 110 mm.	**Isolation Phonique & Olfactive Intégrale** La cloison centrale étanche isolée de 40 mm garantit une intimité totale et aucun transfert de bruit ni d'odeur entre les cabines.

Fabricant Direct : Usine de production intégrée à Sakarya, Turquie. | **Logistique :** Emballage export et livraison directe par semi-remorques tautliner dans toute l'Europe.