Poste de Contrôle d'Accès Individuel (Mini Guérite Panneau 145 × 145 cm)

Cabine de gardiennage et de billetterie compacte et déplaçable pour un agent, conçue pour les campings européens, parcs résidentiels de loisirs, marinas et voies de péage ou barrières. Offre une visibilité périmétrique dégagée à 360° grâce à ses fenêtres en verre sécurit trempé de 4 mm sur châssis aluminium (dont un ouvrant coulissant) et une porte d'entrée PVC haute résistance. Livrée 100 % assemblée et pré-câblée en usine — il suffit de la positionner au chariot élévateur et de la raccorder au secteur 220 V.


PrimeCity • Emprise 145 × 145 cm


Passages de Fourches & Vitrage 360°


Porte PVC Renforcée & Serrure

FINITIONS ARCHITECTURALES EXTÉRIEURES

■ Série SafranCity	■ Série AntraCity	□ Série PrimeCity
Bardage composite à claire-voie aspect bois chaleureux sur structure anthracite. Esthétique naturelle pour parcs nature et domaines glamping.	Finition architecturale moderne intégrale Gris Anthracite RAL 7016. Style industriel épuré pour complexes contemporains et marinas.	Panneaux blanc gris épurés RAL 9002. Esthétique lumineuse, propre et réfléchissant le rayonnement solaire pour tous points de contrôle.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES & CONSTRUCTION (NORMES STRUCTURELLES CERTIFIÉES TSE)

PARAMÈTRE	DÉTAIL TECHNIQUE & STANDARD MATÉRIAUX
Configuration	Cabine compacte de gardiennage et de billetterie pour 1 agent (Fixe / Déplaçable)
Dimensions Extérieures	145 cm (Longueur) × 145 cm (Largeur) × 230 cm (Hauteur)
Poids Approximatif	env. 140 – 160 kg (Châssis structurel renforcé en acier galvanisé)
Visibilité Périmétrique	Observation intégrale 360° sur 4 faces : verre sécurit trempé 4 mm sur châssis aluminium (1 fenêtre ouvrante / guichet + 3 fixes)
Porte d'Entrée	Porte en profilé PVC renforcé série épaisse haute résistance avec serrure de sécurité à cylindre à clé intégrée
Isolation Murs & Toiture	Panneaux sandwichs PSE haute densité 40 mm (classement feu B1, densité 14–16 kg/m^3 ; isolation thermique K : 0,62 Kcal/m^2h°C)
Toiture & Capacité de Charge	Système de panneaux sandwichs isolés 40 mm avec coiffe ; charge de neige 80 kg/m^2, résistance au vent 102 km/h
Plancher & Revêtement de Sol	Châssis en profilés galvanisés formés à froid recouvert d'un panneau haute résistance 16 mm et revêtement PVC antidérapant 2,5 mm
Installation Électrique	220 V « plug-and-play » : relais différentiel 16 A (30 mA), éclairage LED, interrupteurs et prises de courant 3 × 2,5 mm^2
Directive d'Installation	Aucun montage requis. Livrée 100 % pré-assemblée ; il suffit de la raccorder au secteur sur une surface plane
Mobilité & Manutention	Passages de fourches intégrés en partie basse et points de levage aux angles supérieurs pour grue ou chariot élévateur

AVANTAGES OPÉRATIONNELS & MISE EN SERVICE

Emprise au Sol Ultra-Compacte 145 × 145 cm Idéale pour les îlots étroits de barrières d'entrée, guichets de péage et accès de campings compacts sans gêner le passage des véhicules.	**Mise en Service Immédiate « Plug-and-Play »** Livrée entièrement assemblée et câblée. Déchargez au chariot élévateur, branchez au secteur et démarrez l'activité sans aucuns travaux.

Fabricant Direct : Usine de production intégrée à Sakarya, Turquie. | **Logistique :** Emballage export et livraison directe par semi-remorques tautliner dans toute l'Europe.