# Toegangscontrole-unit (Beveiligings- & Receptiecabine 220 × 220 cm)

Sleutelklare, verplaatsbare bewakings- en toegangscontrolecabine ontwikkeld voor Europese campings, vakantieparken, jachthavens en beveiligde bedrijfsterreinen. Biedt volledig 360° zicht rondom met 4 mm gehard veiligheidsglas in aluminium kozijnen (inclusief één te openen schuifloket) en een zware PVC-toegangsdeur. Wordt volledig gemonteerd en voorbedraad geleverd – eenvoudig plaatsen met een heftruck en direct aansluiten op stroom.



360° Panoramische Beglazing



Schuifloket & Toegangsdeur



Robuuste PVC-toegangsdeur

## TECHNISCHE SPECIFICATIES • TSE-GECERTIFICEERDE CONSTRUCTIESTANDAARD

| PARAMETER | TECHNISCHE DETAIL & MATERIAALSTANDAARD |
|---|---|
| **Configuratie** | Sleutelklare verplaatsbare bewakings- & receptiecabine (360° observatie, geïsoleerde schil, voorbedraad) |
| **Buitenafmetingen** | 220 cm (lengte) × 220 cm (breedte) × 230 cm (hoogte) *(maatwerkformaten mogelijk)* |
| **Zicht rondom (360°)** | Volledige 4-zijdige observatie: 4 mm gehard veiligheidsglas met aluminium kozijnen (1 te openen raam + 3 vaste ramen) |
| **Toegangsdeur** | Robuuste, dikwandige versterkte PVC-profieldeur met geïntegreerd meerpunts veiligheidscilinderslot |
| **Wand- & dakisolatie** | 40 mm EPS sandwichpanelen met hoge dichtheid (brandklasse B1, dichtheid 14–16 kg/$m^3$; warmte-isolatie K: 0,62 Kcal/$m^2$h°C) |
| **Dak & belastbaarheid** | 40 mm geïsoleerd afgedekt sandwichpaneelsysteem; sneeuwbelasting 80 kg/$m^2$, windbestendigheid 102 km/u |
| **Ondervloer & vloerafwerking** | Koudgevormd gegalvaniseerd profielchassis met 16 mm zware plaat en 2,5 mm antislip PVC-coating |
| **Elektrische infrastructuur** | 220V standaard plug-and-play: 16A (30mA) aardlekschakelaar, LED-verlichting, schakelaars & 3×2,5 $mm^2$ stopcontacten |
| **Installatie-instructie** | Geen montage ter plaatse nodig. 100% voorgemonteerd geleverd; enkel aansluiten op stroom op een vlakke ondergrond |

| PARAMETER | TECHNISCHE DETAIL & MATERIAALSTANDAARD |
|---|---|
| **Mobiliteit & handling** | Geïntegreerde heftruckkokers in de basis en versterkte hijsplaten aan de bovenzijde voor plaatsing met kraan of heftruck |

## ARCHITECTONISCHE GEVELAFWERKINGEN

| SafranCity-serie | AntraCity-serie | PrimeCity-serie |
|---|---|---|
| Composiet gevelbekleding met warme houtlook latten op een antracietkleurig frame. Natuurlijke esthetiek voor natuurparken & glampingresorts. | Moderne architectonische afwerking volledig in RAL 7016 antracietgrijs. Strakke industriële vormgeving voor moderne resorts & jachthavens. | Strakke beplating in RAL 9002 grijswit. Zonlichtreflecterende, heldere en hygiënische uitstraling voor algemene toegangscontrolepunten. |

## OPERATIONELE VOORDELEN

- **Onbelemmerd 360° toezicht:** Rondom voorzien van 4 mm gehard veiligheidsglas, zodat medewerkers toegangswegen, wachtrijen en slagbomen zonder dode hoeken kunnen overzien.
- **100% gebruiksklare levering:** Geen bouw- of montageploegen op locatie nodig. Lossen met een heftruck, aansluiten op 220V en direct operationeel.

**Directe fabrikant:** Eigen productiefaciliteit in Sakarya, Turkije.
**Logistiek:** Exportverpakt en rechtstreeks geleverd via schuifzeil-megatrailers door heel Europa.