TECHNISCHES DATENBLATT

Midi-Panel-Pförtnerhaus (Sicherheits- & Empfangskabine 220 × 220 cm)

Schlüsselfertige, versetzbare Überwachungs- und Kontrollzentrale für europäische Campingplätze, Ferienparks, Marinas und geschlossene Gewerbeanlagen. Bietet uneingeschränkte 360°-Rundumsicht durch 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas im Aluminiumrahmen (inkl. Schiebefenster) sowie eine hochbelastbare PVC-Eingangstür. Vollständig vormontiert und vorverkabelt geliefert – per Gabelstapler positionieren und an das Stromnetz anschließen.



PRIMECITY • 220 × 220 CM STANDFLÄCHE



PANORAMA-360°-VERGLASUNG



ROBUSTE PVC-TÜR MIT ZYLINDERSCHLOSS

ARCHITEKTONISCHE AUSSENFASSADEN

SafranCity Serie
Warme Verbundholz-Lamellenoptik auf anthrazitfarbenem Stahlrahmen. Natürliche Ästhetik für Naturparks & Glamping-Resorts.

AntraCity Serie
Modernes Industrie-Design in RAL 7016 Anthrazitgrau. Klare Architekturlinie für zeitgemäße Ferienanlagen und Marinas.

PrimeCity Serie
Klassische Paneele in RAL 9002 Grauweiß. Sonnenreflektierende, helle und saubere Ästhetik für universelle Kontrollpunkte.

TECHNISCHE DATEN & MATERIALSTANDARDS

PARAMETER	TECHNISCHE DETAILS & MATERIALNORMEN
Konfiguration	Schlüsselfertige, versetzbare Wach- & Empfangskabine (360°-Beobachtung, isolierte Gebäudehülle, vorverkabelt)
Außenabmessungen	220 cm (Länge) × 220 cm (Breite) × 230 cm (Höhe) (Sondermaße auf Anfrage erhältlich)
Personalkapazität	1 bis 2 Arbeitsplätze / Sicherheitspersonal (ausreichend Platz für IT-Pulte und Schrankensteuerungen)
Rundumsicht & Fenster	Vollständige 360°-Beobachtung über alle 4 Seiten: 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas im Aluminiumrahmen (1 Schiebefenster + 3 feste Elemente)
Eingangstür	Verstärkte Dickwand-PVC-Profiltür mit integriertem Mehrfach-Zylinder-Sicherheitsschloss
Wand- & Dachdämmung	40 mm hochdichte EPS-Sandwichpaneele (Brandklasse B1, 14–16 kg/m³ Dichte, Wärmedämmwert K: 0,62 kcal/m²·h·°C)
Dachlast & Windlast	40 mm isoliertes gekantetes Dachpaneelsystem; Schneelast 80 kg/m², Windwiderstand 102 km/h
Bodenaufbau & Belag	Kaltgeformtes verzinktes Profilchassis, belegt mit 16 mm Schwerlastträgerplatte und 2,5 mm rutschhemmendem PVC-Belag
Elektroinfrastruktur	220V Plug & Play Standard: 16A (30mA) FI/RCD-Schutzschalter, LED-Beleuchtung, Schalter & 3× 2,5 mm² Steckdosen
Montagehinweis	Keine Montage vor Ort nötig. Zu 100 % werksseitig vormontiert; auf ebenem Untergrund aufstellen und an Strom anschließen
Mobilität & Verladung	Integrierte Gabelstaplertaschen im Grundrahmen sowie verstärkte kranbare Eckpunkte für müheloses Positionieren

ZERTIFIZIERTE TSE-STANDARDS & VORTEILE

Kompromisslose 360°-Rundumüberwachung
An allen vier Fassadenseiten mit 4-mm-Sicherheitsglas verglast. Ermöglicht dem Personal die Überwachung von Toren, Schranken und Gästen ohne toten Winkel.

100 % betriebsbereite Auslieferung
Keine Montagekolonnen vor Ort erforderlich. Per Gabelstapler abladen, an Strom anschließen und den Kontrollbetrieb unmittelbar aufnehmen.

Direkthersteller: Eigene Produktionsstätte in Sakarya, Türkei.

Logistik: Exportverpackt für den Direktversand per Mega-Planenauflieger quer durch Europa.