TECHNISCHES DATENBLATT

Mini-Panel-Pförtnerhaus (Kompakte 145 × 145 cm Wach- & Kassenkabine)

Kompakte, versetzbare Einzelarbeitsplatz-Kontrollkabine für europäische Campingplätze, Ferienparks, Marinas und Maut-/Schrankenanlagen. Uneingeschränkte 360°-Rundumsicht durch 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas im Aluminiumrahmen (inkl. Schiebefenster) und eine hochbelastbare PVC-Eingangstür. Zu 100 % werksseitig montiert und vorverkabelt geliefert – einfach per Gabelstapler positionieren und an 220V anschließen.



PRIMECITY • 145 × 145 CM STANDFLÄCHE



STAPLERTASCHEN & 360°-VERGLASUNG



ROBUSTE PVC-TÜR MIT ZYLINDERSCHLOSS

ARCHITEKTONISCHE AUSSENFASSADEN

SafranCity Serie
Warme Verbundholz-Lamellenoptik auf anthrazitfarbenem Stahlrahmen. Natürliche Ästhetik für Naturparks & Glamping-Resorts.

AntraCity Serie
Modernes Industrie-Design in RAL 7016 Anthrazitgrau. Klare Architekturlinie für zeitgemäße Ferienanlagen und Marinas.

PrimeCity Serie
Klassische Paneele in RAL 9002 Grauweiß. Sonnenreflektierende, helle und saubere Ästhetik für universelle Kontrollpunkte.

TECHNISCHE DATEN & MATERIALSTANDARDS

PARAMETER	TECHNISCHE DETAILS & MATERIALNORMEN
Konfiguration	Kompakte Wach- & Ticketkabine für Einzelarbeitsplatz (stationär / mobil versetzbar)
Außenabmessungen	145 cm (Länge) × 145 cm (Breite) × 230 cm (Höhe)
Eigengewicht (ca.)	ca. 140 – 160 kg (Verstärktes, feuerverzinktes Baustahlprofil-Chassis)
Rundumsicht & Fenster	Vollständige 360°-Beobachtung: 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas im Aluminiumrahmen (1 Schiebefenster + 3 feste Elemente)
Eingangstür	Verstärkte Dickwand-PVC-Profiltür mit integriertem Sicherheitsprofilzylinderschloss
Wand- & Dachdämmung	40 mm hochdichte EPS-Sandwichpaneele (Brandklasse B1, 14–16 kg/m³ Dichte, Wärmedämmwert K: 0,62 kcal/m²·h·°C)
Dachlast & Windlast	40 mm isoliertes gekantetes Dachpaneelsystem; Schneelast 80 kg/m², Windwiderstand 102 km/h
Bodenaufbau & Belag	Kaltgeformtes verzinktes Profilchassis, belegt mit 16 mm Schwerlastträgerplatte und 2,5 mm rutschhemmendem PVC-Belag
Elektroinfrastruktur	220V Plug & Play: 16A (30mA) FI/RCD-Schutzschalter, LED-Beleuchtung, Schalter & 3× 2,5 mm² Steckdosen
Montagehinweis	Keine Montage erforderlich. Zu 100 % vormontiert geliefert; einfach auf ebenem Untergrund aufstellen und an Strom anschließen
Mobilität & Verladung	Integrierte Gabelstaplertaschen im Grundrahmen sowie kranbare Eckpunkte für müheloses Positionieren

ZERTIFIZIERTE TSE-STANDARDS & VORTEILE

Platzsparende 145 × 145 cm Standfläche
Ideal für schmale Schrankeninseln, Mautstellen und kompakte Zufahrten auf Campingplätzen, ohne den Fahrzeugverkehr einzuschränken.

Sofortige Plug & Play-Inbetriebnahme
Komplett montiert und vorverkabelt geliefert. Per Stapler abladen, an 220V anschließen und ohne Tiefbau sofort betriebsbereit.

Direkthersteller: Eigene Produktionsstätte in Sakarya, Türkei.

Logistik: Exportverpackt für den Direktversand per Mega-Planenauflieger quer durch Europa.